

Konfigurering av koppling mot Lantmäteriets Nationella geodataplattform

Så ställer du in användare, lösenord samt koppling mot Lantmäteriets test- respektive produktionsmiljö



Innehåll

Konfigurering koppling mot nationella databasen	1
1. Sammanfattning	3
2. Inställningar	3
2.1 Hitta installationskatalogen	3
2.2 Redigera filen appsettings.json	3
2.3 Start om applikationspoolen	3

1. Sammanfattning

Hur man lägger in användare och lösenord samt hur man ändrar koppling mot test- respektive produktionsmiljön.

2. Inställningar

2.1 Hitta installationskatalogen

- På geosecma-servern gå till katalogen för tjänsten Implanpublishing_ws. Den finns med i installationsdokumentationen. Under Installationkatalog.

GEOSECMA-tjänst: Planpublicering till Lantmäteriet

Server (IP)	
Installationskatalog	C:\inetpub\geosecma\Implanpublishing_ws
Programpool	Implanpublishing_ws
Adress	https://adress/Implanpublishing_ws

2.2 Redigera filen appsettings.json

- Vid UserName skrivs användaren in.
- Vid Password det krypterade lösenordet. Kryperingen görs på denna sidan:
<https://crypto-geosecma.sgroup-solutions.se/>
- Vid isVerification väljs om man ska gå mot test- eller produktionsmiljön.
 - true för att gå mot test (verifiering)
 - false för att gå mot produktionsmiljön

```
"NLS": {  
  "UserName": "user",  
  "Password": "encryptedPassword",  
  "IsVerification": true  
}
```

2.3 Starta om applikationspoolen

I IIS gå till applikationspooler och välj stop och sen start på applikationspoolen Implanpublishing_ws